

【カメラ延長距離】 最大800m(7C-2 V,ケーブル補償 入 時),最大500m(5C-2 V,ケーブル補償 入 時), 最大200m(3C-2 V)
【記録メディア】 SATA ハードディスク 250 GB(250 GB×1)
【音声記録方式】 4 bit ADPCM 8 kHzサンプリング
【画像圧縮方式】 H.264(MPEG-4 AVC)
【カメラ入力】 4系統 VBS1.0 V(p-p) 75 Ω BNC接栓
【設定スイッチ】 カメラ用電源入/切(カメラへの電源供給のON/OFF), ケーブル補償入/切(ケーブル補償機能のON/OFF), 音声入力切替:同軸/ピン(音声入力方法の選択)
【映像出力】 4系統 VBS1.0 V(p-p) 75 Ω BNC接栓
【モニター出力】 1系統 VBS1.0 V(p-p) 75 Ω BNC接栓
【スポット出力】 1系統 VBS1.0 V(p-p) 75 Ω BNC接栓(ライブ映像のみ)
【RGB出力】 1系統 D-subコネクタ(15P)、アナログRGB 解像度 800×600,1024×768,1280×720ワイド,1360×768ワイド, 1440×900ワイド,1680×1050ワイド ※モニター出力と同じ映像を出力
【音声入力】 4系統 0 dB(*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
【音声出力】 1系統 0 dB(*1) 1 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
【センサー入力】 4系統(レベル) 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC11 V,短絡電流:5 mA, 最小短絡時間:500 ms以上,ループ抵抗:500 Ω 以下, スクリューレスコネクタ(メイク/ブレイク選択可)
【コントロール出力】 4系統 オープンコレクター出力 耐電圧:DC30 V,制御電流:20 mA,スクリューレスコネクタ
【制御入力】 3系統(UPS入力,調時入力,緊急録画入力) 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC11 V, 短絡電流:5 mA,最小短絡時間:1 s以上(UPS入力)/100 ms以上(調時入力,緊急録画入力), ループ抵抗:500 Ω 以下,スクリューレスコネクタ

<p>【制御出力】 2系統(UPS出力1,調時出力) オープンコレクター出力 耐電圧:DC30 V,制御電流:20 mA,スクリューレスコネクター 1系統(UPS出力2) オープンコレクター出力(Highレベル),開放電圧:DC12 V,短絡電流:18 mA,スクリューレスコネクター</p>
<p>【カメラ制御】 1系統 RS-485,カメラプロトコル:タイプB(*2),スクリューレスコネクター</p>
<p>【バックアップ端子】 1系統(バックアップ,設定データ入出力,システムログ出力)</p>
<p>【マウス端子】 1系統(USBマウスによる画面操作が可能)</p>
<p>【Ethernet端子】 1系統 10BASE-T/100BASE-TX RJ45</p>
<p>【画面表示】 1画面,4分割,シーケンス,PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー),電子ズーム,フリーズ ※スポット出力は1画面,シーケンスのみ</p>
<p>【画素数】 360×240(フィールド),720×240(フィールド),720×480(フレーム)</p>
<p>【画質】 4段階</p>
<p>【録画レート】 総録画レート120 ips(360×240),60 ips(720×240),30 ips(720×480) カメラごとに1 ips～30 ips(1 ips単位)から設定可能</p>
<p>【録画モード】 連続録画,イベント録画(センサー,モーション,ビデオロス),プライベート録画,緊急録画</p>
<p>【プライベート録画時間】 5秒～30秒</p>
<p>【ポストイベント録画時間】 1秒～30分</p>
<p>【緊急録画時間】 5秒～30分,無制限</p>
<p>【モーション検知】 感度5段階,30×24モーションブロックでエリア設定可能</p>
<p>【スケジュール記録】 カメラごと曜日ごとに15分単位の録画スケジュールを設定可,休日(50日)設定可</p>
<p>【検索機能】 日時検索,カレンダー検索,イベント検索</p>
<p>【バックアップ機能】 時間指定バックアップ(独自形式,実行ファイル形式,M4V形式) USBメモリーへバックアップ可能(*3)</p>

<p>【セキュリティ機能】 ユーザーID(最大登録数:8名)とパスワード(数字:8桁)による認証, 8段階のセキュリティレベルを設定可能</p>
<p>【その他の機能】 メール送信機能,遠隔通知機能(コールバック機能),調時機能(接点端子,NTP),UPS連動機能, Webサーバー機能(ライブ配信,再生配信,メニュー設定), カメラ制御(パン/チルト/ズーム/フォーカス操作,メニュー表示/設定), システムログ外部出力機能,設定データ外部出力/入力機能,イベントポップアップ機能</p>
<p>【日付・時刻】 年月日時分秒,月差±60秒以内(25℃)</p>
<p>【許容高度】 3000 m以下</p>
<p>【使用温度範囲】 0℃～+40℃</p>
<p>【使用湿度範囲】 80%RH以下(ただし結露のないこと)</p>
<p>【仕上】 パネル:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 3分艶</p>
<p>【寸法】 ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 420(W)×93.9(H)×337(D) mm</p>
<p>【質量】 5.5 kg</p>
<p>【付属品】 電源コード(2 m)…1,CD(ネットワークソフトウェアDRNET,取説(PDF))…1</p>