

製品仕様書

2012年10月制定 (S.K)

品番	NOB-U33
品名	屋外用 UHF ブースタ (CS・BS-IF 帯域通過型) _電源分離型

性能

項目	規格
インピーダンス	75Ω (F型)
通電容量	15V. d. c. 0.8A 以下 (CS・BS-IF 入力-出力端子間)
使用周波数範囲	UHF (増幅) / CS・BS-IF (通過) 帯域
消費電力	本体のみ : 15V. d. c. 60mA 1.4W/UHF アンプ送電 (50mA) 時 : 15V. d. c. 110mA 2.4W CS・BS コンバータ送電 (4W) 時 : 15V. d. c. 270mA 7.2W
使用温度範囲	-20℃~+50℃

電気的性能

周波数帯域 [MHz]	UHF	CS・BS-IF
	470~710	1032~2610
利得 [dB]	27~35	1032~2150MHz : -4.0 以下 2150~2610MHz : -5.0 以下
利得調節範囲 [dB]	0 ~ -10 以上 (連続可変式)	—
入力 A T T [dB]	0、-10 (切換式)	—
定格出力レベル [dBμ]	100 (デジタル9波)	—
適正入力レベル [dBμ]	40~65 (入力 ATT 0dB の場合)	—
雑音指数 [dB]	470~680MHz : 1.5 以下 680~710MHz : 2.5 以下	—
V . S . W . R .	3.0 以下	3.0 以下
外觀寸法 [H × W × D]	100.3 × 117.8 × 44.8	
重量 [g]	266.0	

※ 付属品 : 防水キャップ 3本
木ねじ 4本 (Booster 用 2本 + 電源部用 2本)
F 接栓+0 リング (FP5) 5個 (Booster 用 3本 + 電源部用 2本)

NIS-T695-00(1/2)

 **二幸電気工業株式会社**

〒115-0056 東京都北区西が丘 1-40-13

TEL: 03-3900-1101 (代表)



