



● 規格表

項目(単位)	性 能
素子数	20
受信チャンネル (ch.)	13~52
受信周波数 (MHz)	470~710
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
偏波面	水平または垂直
動作利得 (dB)	8.5~13.8
VSWR	2.5以下
半 値 幅 (度)	28~52
前 後 比 (dB)	19~28
受 風 面 積 (m^2)	0.1
耐 風 速 (m/s)	50 注1
保 護 等 級	IPX3(給電部) 注2
適合マスト径 (mm)	$\phi 22\sim 49$
質 量 (kg)	0.98

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体アーム	1	耐食アルミ管(A6063)($\phi 22$)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	18	耐食アルミ管(A6063)($\phi 8$)	アルカリ脱脂
3	放射器素子	1	耐食アルミ管(A6063)($\phi 8$)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	5	耐食アルミ管(A6063)($\phi 8$)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	—
6	ステー	1	耐食アルミ管(A6063)($\phi 19$)	アルカリ脱脂
7	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	—
8	マスト取付金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
9	マスト押え金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
10	ステー取付金具(1)	1	ステンレス	—
11	ステー取付金具(2)	1	ステンレス	—
12	ネジ・ナット類	—	ステンレス	—
13	キャップ類	—	合成樹脂	—

注1)耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)

注2)電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)



●付属品

- ・防水キャップ 1個
- ・固定バンド 1本
- ・F-5接栓(リング付き) 1個

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ. UNIT mm SCALE 1:10	名称 TITLE UHF20素子アンテナ(塩害用、ch.13~52) UA20Z 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 7 0 6