

CATV用受動機器仕様書

2021 年 11 月 改定

2021 年 7 月 設定

■名 称 屋内用4分配器

■品 名 SPA4PK8

■共通仕様

1. 使用周波数帯 10～3224MHz
2. 入出力インピーダンス 75Ω (不平衡型)
3. 入力端子型式 F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型)
4. 出力端子型式 F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型)
5. 通電端子 全端子 (それぞれの OUT→IN) 各 OUT 間逆流防止回路採用
6. 通電容量 0.8A 以下 (DC15V)
7. 使用温湿度範囲 -10℃ ～ +50℃ RH85%以下
8. 保管温湿度範囲 -20℃ ～ +60℃ RH85%以下
9. 重量 約 48g
10. 帯域別仕様

	周波数帯(MHz)	分配損失(dB 以内)	端子間結合損失(dB 以上)	VSWR (以下)
1	10～76	8.2	15	2.0
2	76～222	8.0	20	1.8
3	222～770	8.2	20	1.8
4	770～1489	9.5	15	2.0
5	1489～2150	11.0	15	2.0
6	2150～2681	12.0	15	2.0
7	2681～3224	13.5	15	2.5

・付属品:木ねじ 2 個

・不要放射:1000～3224MHz の周波数帯域において 3m 離れた場所で 34 dBμ /m 以下のこと。
測定方法は JEITA ET-2301 に準拠し入力レベルは 100 dBμ V(SH 準拠)とする。

RoHS 指令準拠品(10 物質)

NIS-T1187-02(1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都台東区台東 3 丁目 43-10-901

