

ケーブル仕様書

2025 年 3 月 6 日 改訂 (H. N)

2024 年 10 月 24 日 設定 (S. T)

品 名	屋外用 LAN ケーブル CAT5E
品 番	LAE-C5E-□WH □：ケーブル長 10=100m 20=200m

電気的性能

項 目	規 格
カテゴリ	U/UTP CAT5e
準拠規格	ANSI/TIA-568-C ISO 11801 2nd IEC-61156-5
インピーダンス	1～100MHz 100±15 (Ω)
DC 抵抗	9.5≤ Ω/100m
カラー	外部シース：黒色 内部シース：白色

機械的・環境的性能

項 目	規 格	
	材 質	外 径
内部導体	BC	AWG24
内部導体シース	HDPE	φ0.88±0.03mm
リップコード	ナイロン	—
内部シース	PVC	φ5.0±0.5mm
外部シース	PE	φ6.2±0.5mm
カラー	外部シース：黒色 内部シース：白色 (WH)	—
使用温度範囲	-20℃～60℃	—
RoHS 準拠	2011/65EU	—

外観/構造



ホワイト/オレンジ
オレンジ
ホワイト/グリーン
グリーン
ブルー
ホワイト/ブルー
ホワイト/ブラウン
ブラウン

梱包形態

U/UTP CAT5E

屋外用 ダブルジャケット

200M：26cmx26cmx25cm 7kg / ドラム

備 考：屋外用

マーキング：

SUPERLINK® ■ U/UTP ■ CAT. 5E ■ OUTDOOR ■ LAN ■ CABLE ■ 4PR ■ 24AWG ■ ANSI/TIA-568. 2-D ■ ISO/IEC11801 ■ SPLXXXXXXXX ■ 001M. . . 200

■：Space, SPLXXX: order number

NIS-T1502-01



二幸電気工業株式会社