

製品仕様書

2020年8月 改定

2020年2月 設定

■名 称	屋内用 UHF/BS・CS 混合・分波器
■品 名	MXJ-2K8A

■共通仕様

1. 使用周波数帯	10~770 / 1000~3224MHz
2. 入出力インピーダンス	75Ω(不平衡型)
3. 入出力端子型式	F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型)
4. 通電端子	1端子(BS・CS 端子)
5. 通電容量	DC15V 0.8A 以下、 AC30V 1A 以下
6. 質量	約 33g
7. 使用温度/湿度範囲	-10°C~+40°C/10%RH~85%RH
8. その他	RoHS 指令準拠品(10 物質)



SH マーク(スーパーハイビジョン受信マーク)とはBS・110度CS右左旋放送受信帯域に
対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の
性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与
されるシンボルマークです

■帯域別仕様

	周波数帯域 (MHz)	通過帯域損失 (dB 以下)	阻止帯域減衰量 (dB 以上)	VSWR (以下)
	10~76	1.3	20	1.6
	76~770	1.3	20	1.6
	1000~1489	2.0	18	2.0
	1489~2681	2.0	18	2.5
	2681~3224	2.5	18	2.5

※SH マーク登録品

- 付属品:木ねじ 2 本

NIS-T1055-02(2/3)

