

製品仕様書

2021 年 2 月 改定

■名 称	屋内用2分配器
■品 名	SPA2K8
■共通仕様	
1. 使用周波数帯	10～3224MHz
2. 入出力インピーダンス	75Ω(不平衡型)
3. 入出力端子型式	F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型)
4. 通電端子	1端子
5. 通電容量	DC15V 0.8A 以下、AC30V 1A 以下
6. 不要放射	1000～3224MHz の周波数帯域において 3m 離れた場所で 40.2dBu/m 以下のこ と。 測定方法は JEITA ET-2301 に準拠し入力レベルは 100dBuV (SH 準拠)とする。
7. 質量	約 35 g
8. 使用温度/湿度範囲	-10℃～+40℃/10%RH～85%RH
9. その他	RoHS 指令準拠品(10 物質)



SH マーク（スーパーハイビジョン受信マーク）とは B S・1 1 0 度 C S 右左旋放送受信帯域に
対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の
性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与
されるシンボルマークです

■帯域別仕様

	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB 以下)	端子間結合損失 (dB 以上)	VSWR (以下)	備考
	10～76	4.0	14.0	1.8	
	76～770	4.0	20.0	1.8	
	770～1489	5.0	15.0	2.0	
	1489～2150	6.0	15.0	2.0	
	2150～2681	6.5	15.0	2.0	
	2681～3224	7.5	15.0	2.5	

※SH マーク認定品

- ・ 付属品:木ねじ 2 本

NIS-T1122-02(1/3)



二幸電気工業株式会社
東京都台東区台東3丁目43-10-901

